



# TECHNISCHES DATENBLATT

## M ONE FETTSPRAY

### Produktbeschreibung

M ONE Fettspray gewährt eine lange Funktionssicherheit teurer Anlagen bei weniger Ausfallzeiten und Instandsetzungen. Weitere hervorragende Eigenschaften sind:

- Langzeitbeständig gegen Salzwasser
- Temperaturfest von -30°C bis kurzzeitig +120°C
- Verhindert Rostbildung
- Außerordentlich haftfähig
- Farbe: transparent

### Anwendungshinweise

M ONE Fettspray eignet sich zur Fettschmierung von hochbelasteten beweglichen Teilen oder Gleitflächen in der Industrie, im Fahrzeugbau, der Schifffahrt sowie beim Betrieb von Bau- und Landmaschinen:

- Geeignet als Sicherheitsschmierfett bei verschmutzungsfreien Schmierstellen
- Vermindert Verschleiß von Lagern, Wellen, Ketten, Zahnrädern, Schließern Bremsscharnierstellen u.v.m.
- Auch geeignet als Batteriepolfett, Trennmittel und Konservierer

### Verarbeitungshinweise

Die zu behandelnden Schmierstellen gründlich reinigen (z.B. mit Bremsenreiniger) und alte Fettreste entfernen. Dose vor Gebrauch intensiv (ca. 2 min) schütteln. M ONE Fettspray im Abstand von ca. 20 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen. Nach Gebrauch Dose umgedreht leersprühen, bis nur noch Treibgas entweicht.

**M ONE**  
**Am Kapellenberg 11**  
**97246 Eibelstadt**  
**Tel: +49 9366 90710**  
**info@m-one.net**

chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 08.24

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UVEinstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen